

CE Certificats de conformité :
 Modèle bras standard = N° 1121 - CPR - AD0070
 Modèle bras à glissière = N° 1121 - CPR - AD0072

Ferme-porte en applique Série 4040


- ferme-portes 4040, „ultra-résistants“ pour menuiseries métalliques et bois.
- cache esthétique avec angles arrondis.
- réversible pour une utilisation sur porte à droite ou à gauche.
- trois montages bras normal (ou bras d'arrêt) : côté paumelles, côté opposé aux paumelles et bras parallèle, force réglable de 1 à 5.
- quatre montages bras à glissière : côté paumelles, côté paumelles montage renversé, côté opposé aux paumelles, côté opposé aux paumelles montage renversé, force réglable de 1 à 4.
- pour des portes équipées de paumelles ou de pivots.
- réglages indépendants de la vitesse de fermeture et de l'à-coup final.
- réglage du freinage à l'ouverture afin de protéger la porte.
- corps en fonte d'acier.
- testé à plus de dix millions de cycles.
- PV feu EN 1634-1, deux heures.
- marquage CE.
- garantie 10 ans, échange gratuit des pièces, hors main d'oeuvre et frais de déplacement dans le cadre d'une utilisation normale.

Critères de choix

Modèles	largeurs de portes maximum	
	portes intérieures	portes extérieures
4045 R	1500 mm	1200 mm
4044 T	1200 mm	920 mm

Exemples de montage

4045 R
bras normal



4044 T
bras à glissière



Ferme-porte universel en applique 4040

- Groupe de produits 7110 -

Série 4040

• **Série 4040 avec bras standard, force réglable 1 à 5**

Ferme-porte bras standard, force réglable 1-5, argent

Référence	Unité	Code article
4045R argent	pièce	3050705358
4044T argent	pièce	3050705346

• **Série 4040 avec bras à glissière, force réglable 1 à 4**

Ferme-porte bras à glissière, force réglable 1-4, argent

Ces ferme-portes peuvent équiper des portes coupe-feu et pare-flammes 2 heures, sous réserve des réglementations en vigueur.