



PE 22 FE Mono

(Ref. 20502057)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

Usage régulier

Garantie :  

Informations produits :

Colonne en fonte aciérée

Transmission par courroies crantées et poulies acier Broche montée

sur roulements à billes

Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension Arrêt

coup de poing à accrochage

Ecran de protection de mandrin asservi

Table carrée inclinable jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe

Déplacement de la table par crémaillère Affichage digital

pour la profondeur de perçage Affichage digital de la

vitesse de broche

Laser de position de perçage Eclairage à

LED

Capot poulies équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe

Livree de série avec:

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Étau à vis et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 98.00

Largeur (cm) : 43.00

Longueur (cm) : 66.00 Poids

net (Kg) : 61.00 Puissance

(kW) 0,75

Alimentation (V) 230 V Mono

Vitesse de broche (tr/mn) 210 - 2880

Capacité de perçage maxi (mm) 22 Cône

morse CM2

Diam colonne (mm) 72 Course de

broche (mm) 85 Nombre de

vitesse 16

d: distance broche colonne (mm) 180 e:

distance broche base (mm) 600

f: distance broche table (mm) 415

Dimension de table (mm) 305 x 305

Eclairage Oui

Ecran Asservi Oui

Table-étau réversible Non

Arrosage Non

Descente automatique (mm/tr) Non

Descente lente Non

Taraudage semi-automatique Non Table à

mouvements croisés Non