

# DHR400PG2U

Perfo-burineur SDS-Max 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 6 Ah 40 mm

Frappez avec un concentré de technologie

Code EAN : 0088381856218



**LXT**  
6.5 | 4.3 | 2 | 1.5 Ah  
LI-ION COMPATIBLE

18V → 36V  
LITHIUM-ION

6.0 Ah

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**BL**  
MOTOR

**SOFT**  
NO LOAD

**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

**AWS**



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

### Batterie

Capacité de batterie 6 Ah  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 55 min.  
Nombre de batteries fournies 2

### Régime

Vitesse à vide max. 250 à 500 tr/min

### Cadence

Cadence de frappe max. 1450 à 2900 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 8 Joules  
Ø max. dans le béton 40 mm  
Ø max. dans le béton 40 mm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Max

### Fonctions et équipement

#### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (ah) 5 m/s<sup>2</sup>  
Vibration 3ax burinage (a<sub>n</sub>) 4,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 91 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 102 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 473 x 120 x 285 mm  
Poids net EPTA 8.1 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- L'énergie d'impact de 8,0 Joules (EPTA) délivre une haute performance équivalente à HR4013C
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
- Le limiteur de couple arrête la rotation de l'outil, elle améliore la sécurité de l'opérateur et améliore la durabilité de la machine
- (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kit d'aspiration burinage SDS-Max (199144-2)  
Système d'aspiration pour perfo-burineurs (199142-6)  
Forets SDS-Max Auto-Aspirants (B-64428, B-64434, B-64440, B-64456, B-64478)  
Pointe auto-affûtante SDS-Max (B-10366)  
Burin auto-affûtant SDS-Max (B-64272)  
Burin large renforcé SDS-Max (B-64288)  
Kits de maintenance (197298-9)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 198900-7 Clé Bluetooth AWS
- 1 X 196933-6 Chargeur rapide double DC18RD
- 1 X 821746-3 Coffret synthétiques DHR400
- 1 X 162271-8 Clip coffret
- 2 X Batterie BL1860B (Li-Ion 18 V - 6 Ah)
- 1 X 331955-1 Butée de profondeur
- 1 X 443122-7 Chiffon
- 1 X 198993-4 Graisse à forets
- 1 X 196792-8 Poignée burinage complète
- 1 X 123138-5 Poignée de perçage