



*Les photos sont à titre illustratif seulement; ils ne constituent pas conditions contractuelles*


## SÉRIE 450

### COFFRE-FORTS À EMMURER

### Caractéristiques

- Découpage au laser "high tech" du cadre de port monobloc sans soudures, haute précision de couplage cadre/porte (2/10 mm).
- Géométrie d'ouverture déportée pour ne pas réduire la baie de passage
- Charnières à haut épaisseur avec coussinets autolubrifiant, ancrées en position défilée
- Soudures robotisées pour le maximum de précision et de sécurité
- Battent sandwich acier/manganèse/acier 10+2+6 mm
- Pênes cylindriques en acier traité diam. 22 mm
- Plaque acier/manganèse 6+2 à protection de la serrure
- Mentonnet anti-perçage en acier trempé
- Profil spécial à marche anti-défoncement

## Informarmation technique



Modèle	Dimensions mm		Pênes	Tablettes	Kg
	Ext.	Int.			
	ABC	ABC			
<b>455N</b>	502x332x195	482x312x140	3+2	1	37
<b>455NP</b>	502x332x240	482x312x180	3+2	1	39
<b>456N</b>	502x432x220	482x412x160	3+4	1	44,5
<b>456NP</b>	502x432x280	482x412x220	3+4	1	46,5

<b>456NPP</b>	502x432x380	482x412x320	3+4	1	49
<b>457N</b>	454x629x220	434x609x160	4+4	2	63
<b>457NP</b>	454x629x280	434x609x220	4+4	2	65
<b>457NPP</b>	454x629x380	434x609x320	4+4	2	68

## Serrure

### Serrure à code

Serratura elettronica autoalimentata che permette la completa indipendenza da alimentazione esterna e batterie

Tastiera a 10 tasti numerici + 2 tasti funzione

Blocco antimaniolazione dopo cinque tentativi errati (la serratura si pone in autoprotezione per tre minuti)

Opzionale: doppio codice. Per poter aprire occorrono due codici congiunti, due operatori (controllo reciproco)

Omologazioni: VDS grado II, CNPP, SIS e UL

Ingombro della serratura: 4 cm