



Les photos sont à titre illustratif seulement; ils ne constituent pas conditions contractuelles

SÉRIE 3207MC-308MC-309MC

MEUBLES BLINDÉS


Caractéristiques

Série 3207MC: blindage de la porte en acier spécial de 10 mm, du corps de 3 mm.

Série 308MC, 309MC: blindage de la porte et du corps en acier spécial de 10 mm

Design italien, matériaux de qualité et esthétique soignée modernisent la tradition des produits de sécurité. Une offre composée d'une vaste gamme de tailles et de finition propose des solutions uniques et nouvelles.

Informarmation technique



Modello	Misure mm		Catenacci	Ripiani	Kg
	Esterne	Interne			
	ABC	ABC			
Chiusura a chiave doppia mappa					
3207MC	495x635x435	402x560x350	3+2	1	64
308MC	670x740x545	530x680x440	4+4	1	193
309MC	670x940x545	530x680x440	4+4	2	239
Chiusura elettronica digitale motorizzata					
3257MC	495x635x435	402x560x350	3+2	1	64
358MC	670x740x545	530x680x440	4+4	1	193
359MC	670x940x545	530x680x440	4+4	2	239
Chiusura a chiave e combinazione a dischi coassiali					
3267MC	495x635x435	402x560x350	3+2	1	64
368MC	670x740x545	530x680x440	4+4	1	193

369MC	670x940x545	530x680x440	4+4	2	239
--------------	-------------	-------------	-----	---	-----

Serrure

Cle double panetton

Serratura ad alta sicurezza a chiave doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci

Due chiavi in dotazione

Estrazione della chiave inibita a serratura aperta

Protezione antitrapano sul meccanismo della serratura

Catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm

Serrure à code

Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci

Microprocessore proprietario

Codice utente da 6 a 10 cifre o lettere

Codice di fabbrica di emergenza

Memoria non volatile per ritenzione codice in assenza di alimentazione

Tastiera a membrana a 12 tasti

Feedback sonoro e ottico a led rosso e verde di digitazione, errore, batterie in esaurimento

Alimentazione tramite 1 pila alcalina a 9 Volts

Blocco tastiera (20") dopo 3 immissioni di codice errati

Alimentazione esterna di emergenza tramite contatti sulla tastiera

Catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm

Serrure à combinasion

Serratura ad alta sicurezza a chiave doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci e combinazione a tre dischi coassiali con combinatore esterno

Due chiavi in dotazione

Estrazione della chiave inibita a serratura aperta

Protezione antitrapano sul meccanismo della serratura

Catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm